

**AUMARK**

МОДЕЛЬ					
Модификация			S 100 BJ1108V		
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Категория			N2		
Колесная формула			4x2		
Пассажировместимость, чел.			2+1		
Спальное место			- + +		
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ШАССИ, ММ					
Колесная база, мм	3800	4200	4500		
Длина, мм	6870	7320	7870		
Ширина по задней оси, мм	2298				
Высота по кабине, мм	2335				
Передний свес, мм	1110				
Задний свес, мм	1950	2000	2250		
Колея передних колес, мм	1715				
Колея задних колес, мм	1795				
МАССЫ, КГ					
Допустимая полная масса транспортного средства, кг	10000				
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг	3 600				
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг	8 450				
ДВИГАТЕЛЬ					
Модель	ISF3.8s1514				
Тип	Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail				
Кол-во и расположение цилиндров	4 в ряд				
Рабочий объем, куб.см	3760				
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин	112 (152) / 2 600				
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин	491 / 1 200 - 1 900				
Экологический класс	Евро-5				
Достижение уровня экологичности	Система SCR (система нейтрализации выхлопных газов с использованием раствора мочевины AdBlue)				
Топливный фильтр грубой очистки, с подогревом	+				
Топливный фильтр тонкой очистки	+				
Топливный бак	120 л				
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ					
Тип	Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная				
Модель КПП	EcoLite 6S500				
Передаточное отношение главной передачи	4.875				
Тип сцепления	Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель				
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА					
Тип	Пневматическая, двухконтурная				
Передние тормозные механизмы	Дисковые				
Задние тормозные механизмы	Барабанные				
ABS / ESC	+ / +				
Стояночный тормоз	Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси				
Вспомогательная	Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе)				
ПОДВЕСКА					
Передняя	Тип	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах			
	Кол-во листов рессор	3			
	Гидравлические амортизаторы	+			
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+			
Задняя	Тип	Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах			
	Кол-во листов рессор	4+3			
	Гидравлические амортизаторы	+			
	Стабилизатор поперечной устойчивости	+			
ИНТЕРЬЕР					
Кондиционер	+				
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом	+				
Электропривод стеклоподъемников	+				
Подогрев боковых зеркал заднего вида	+				
Передние противотуманные фары	+				
Центральный замок	+				
Потолочная полка со стороны водителя	+				
Потолочная полка со стороны пассажира	-				
Круиз-контроль	+				
ЭРА-ГЛОНАСС	+				
Сервисная информация					
Межсервисный интервал, км	20000				
Гарантийный период	36 месяцев без ограничения пробега				

ООО «Фотон Мотор». Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены, указанные в данном прайс-листе, без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях, представленная в прайс-листе, несет исключительно информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перевозчиков, могут отличаться от действительных цен Дилеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная в прайс-листе информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Дилеров для продажи. Для получения информации о наличии автомобилей, а также подробных сведений об автомобилях, реализуемых в Вашем регионе, Вы можете связаться с официальным Дилером в Вашем регионе.

[www.foton-motor.ru](http://www.foton-motor.ru)
**AUMARK**

# FOTON AUMARK S100

## БОЛЬШЕ ГРУЗА, ВЫШЕ ПРИБЫЛЬ



### СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ



Колёсная база  
3800 мм, 4200 мм,  
4500 мм

Допустимая  
полная масса  
10 т

Мощность  
при 2600 об/мин  
154 л.с.

Крутящий момент  
при 1200-1900  
об/мин 491 Нм

Допустимая  
Нагрузка на оси  
(передняя / задняя)  
3.6 т / 8.4 т

Экокласс  
Евро-5

Кабина Дневная,  
однорядная 2+1  
с местом для  
отдыха

Трансмиссия  
6МТ

## FOTON AUMARK S100: БОЛЬШЕ ГРУЗА, ВЫШЕ ПРИБЫЛЬ

С колесными базами от 3800 до 4500 мм, полной массой до 10 тонн и полуторной кабиной с комфорtabельной спальной полкой, модель S100 становится привлекательной инвестицией в транспортных перевозках на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Добавьте к этому 3,8-литровый 158-сильный дизельный двигатель, 6-ступенчатую МКПП и надежную рессорную подвеску – и вы получите отличное и выгодное решение для широкой гаммы бизнес-операций. Например, изотермическая надстройка для доставки товаров и продуктов питания, мусоровоз, бортовая платформа с КМУ, цистерна под перевозку наливных грузов, легкий самосвал и многое другое.

Салон S100 точно не оставит ваших водителей равнодушными: мультифункциональный руль, современная приборная панель и кластер инфотейнмента на расстоянии одного касания, комфорtabельные эргономичные сидения для водителя и двух пассажиров плюс масса вещевых отсеков для хранения нужных мелочей и рабочей документации.

Словом, присмотритесь к Foton Aumark S100. Если чувствуете, что ваш бизнес готов прирасти в объемах и добавить в выручке.

## ЭКСТЕРЬЕР

- КАБИНА ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ОТКИДЫВАЮЩАЯСЯ ВПЕРЕД, ОДНОРЯДНАЯ СО СПАЛЬНЫМ МЕСТОМ ИЛИ БЕЗ
- СВЕТОДИОДНЫЕ ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
- ЛИНЗОВАННЫЕ ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА
- ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА СКЛАДЫВАЮТСЯ И РЕГУЛИРУЮТСЯ ВРУЧНУЮ
- ЗАДНИЙ ПРОТИВОПОДКАТНЫЙ БРУС
- СТАЛЬНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

## ИНТЕРЬЕР

### КАБИНА

ОДНОРЯДНАЯ  
ОДНОРЯДНАЯ С МЕСТОМ ДЛЯ ОТДЫХА  
ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ: 2+1

### СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ: ISF3.8S5 152 л.с.  
КПП: 6МТ  
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА:  
4.875

### ФАРЫ

ОСНОВНОГО СВЕТА:  
ГАЛОГЕННЫЕ  
ДХО: СВЕТОДИОДНЫЕ  
ПРОТИВОТУМАННЫЕ:  
ГАЛОГЕННЫЕ

### ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ (УПРАВЛЯЕМАЯ)

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 3.6 т  
ТОРМОЗА: ДИСКОВЫЕ  
ПОДВЕСКА: РЕССОРНАЯ  
ШИНЫ: 235/75R17.5



- СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА
- ВНУТРИСАЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
- ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ С 3.5-ДЮЙМОВЫМ ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ
- СИДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЕ С ПОДГОЛОВНИКОМ И РЕМНЯМ БЕЗОПАСНОСТИ
- ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНИЕ ДВУХМЕСТНОЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СКЛАДНОЙ СПИНКОЙ, 1 ПОДГОЛОВНИКОМ И РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ

**КОЛЕСНАЯ БАЗА:**  
3800 мм, 4200 мм, 4500 мм

**ДОПУСТИМАЯ  
ПОЛНАЯ МАССА:**  
10000 кг

**ЗАДНЯЯ ОСЬ (ВЕДУЩАЯ)**  
ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА: 8.4 т  
ТОРМОЗА: БАРАБАННЫЕ  
ПОДВЕСКА: РЕССОРНАЯ  
ШИНЫ: 235/75R17.5